

Link do produktu: <https://sklep.rootsey.pl/komputerowy-sterownik-do-automatycznego-rozsiewania-nawozu-eagle-240-r-p-78.html>



## Komputerowy sterownik do automatycznego rozsiewania nawozu EAGLE-240 R

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 350,00 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>5 162,60 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>24</b>                 |

### Opis produktu

#### Komputer - sterownik do automatycznego rozsiewania nawozu

Sterownik rozsiewacza EAGLE-FORCE 240-R jest stworzony by przyspieszyć prace polowe oraz z optymalizować koszty nawozu uzyskując należyte efekty w plonach.

Automatycznie steruje dawką wysiewu tak aby cały areał wzrastał w równym stopniu, a zwłaszcza na jego krańcach.

Komputer ustala szczelinę przez którą dawkowany jest nawóz w zależności od prędkości jazdy. Zakres sterowania jest uzależniony od zastosowania siłowników elektrycznych, ich skoku.

Dodatkowo komputer wyposażono w system szybkiego zamykania i otwierania zasuw.

Dzięki temu rozpoczynając nową ścieżkę, siłowniki ustalające dawkę jedynie będą doregulowywane bez konieczności regulacji od zera co znacząco przyczynia się do uzyskania należytej dawki na krańcach pola.

Komputer jest wyposażony w inteligentny algorytm uczący się bezwładności wynikającej z konstrukcji mechanicznej.

Dodatkowo steruje według najnowszych kryteriów sterowania dzięki czemu uzyskuje najwyższy poziom szybkości sterowania trafiając w punkt precyzji.

Montaż i integracja sterownika z dowolnym rozsiewaczem.

Siłowniki łączone są z dotychczasowym zasięgiem ręcznego sterowania. Kalibracji dokonuje się w menu ustalając zakres.

Próby kręcone wykonuje się półautomatycznie. Wraz z wysypywanym nawozem należy klikać wartości odczytane z wagi 10,20,30 ... x kg

Do ustalenia dawki komputer pobiera informacje z krzywej uzyskanej z próby kręconej. Jednocześnie odczytuje aktualną prędkość GPS nie wymagającą sezonowej kalibracji i to z precyzją 0,1km.

Montaż odczytu prędkości polega na umiejscowieniu anteny GPS na dachu ciągnika.

W komplecie dwa siłowniki 70 mm.