Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 07:49

Link do produktu: https://sklep.rootsey.pl/wiazka-isobus-do-new-holland-czujnik-predkosci-gps-18-zestaw-do-rolnictwa-precyzyjnego-p-211.html



Wiązka ISOBUS do New Holland + czujnik prędkości GPS-18 – zestaw do rolnictwa precyzyjnego

Cena brutto	**3 510,00 zł**
Cena netto	**2 853,66 zł**

Opis produktu

Wiązka ISOBUS do ciągników New Holland + GPS-18 – gotowy zestaw do rolnictwa precyzyjnego

Nowoczesne ciągniki New Holland bardzo często współpracują dziś z terminalami GPS, opryskiwaczami, rozsiewaczami nawozu oraz maszynami zgodnymi z systemem ISOBUS.
Aby cały zestaw działał stabilnie i bezproblemowo, kluczowe znaczenie ma jakość instalacji elektrycznej oraz poprawna komunikacja magistrali CAN.

Oferowana wiązka ISOBUS została przez nas zaprojektowana specjalnie do ciągników New Holland i nie tylko, umożliwia bezpieczne podłączenie terminali, nawigacji GPS oraz maszyn rolniczych zgodnych z normą ISO 11783.

Zestaw może zostać rozbudowany o czujnik prędkości GPS-18 – referencyjny moduł GPS generujący impulsy prędkości do komputerów rolniczych, sterowników opryskiwaczy oraz rozsiewaczy nawozu.

Co zapewnia zestaw?

— stabilną komunikację ISOBUS pomiędzy ciągnikiem i maszyną
— poprawne zasilanie terminali oraz urządzeń GPS
— ograniczenie problemów z zakłóceniami CAN
— możliwość podłączenia terminali nawigacyjnych i komputerów opryskiwacza
— współpracę z systemami automatycznej kontroli sekcji GPS
— możliwość modernizacji starszych maszyn do rolnictwa precyzyjnego

Wymagany gdy w ciągniku nie ma instalacji i chcemy podłączyć opryskiwacz z ISOBUS

GPS-18 – precyzyjny pomiar prędkości dla maszyn rolniczych

Do zestawu może zostać dołączony czujnik GPS-18, który przekazuje prędkość w formie impulsów elektrycznych kompatybilnych z wieloma sterownikami rolniczymi oraz systemami ISOBUS.

Urządzenie:
— zapewnia bardzo wysoką dokładność pomiaru prędkości
— reaguje natychmiast na zmianę prędkości jazdy
— nie wymaga sezonowej kalibracji
— pozwala uzyskać stabilne dawkowanie cieczy i nawozu
— współpracuje z wieloma komputerami opryskiwaczy i rozsiewaczy

Rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się podczas:

— oprysków z automatyczną kontrolą sekcji
— zmiennego dawkowania nawozu
— pracy z terminalami GPS i ISOBUS
— modernizacji starszych opryskiwaczy New Holland oraz innych marek

Możliwa współpraca z terminalami i systemami

Wiązka może współpracować między innymi z:

- terminalami ISOBUS
- nawigacjami GPS
- sterownikami opryskiwaczy
- rozsiewaczami nawozu
- systemami Section Control
- systemami Variable Rate Control

Zastosowanie

Instalacja sprawdzi się w ciągnikach New Holland wykorzystywanych do pracy z:

- opryskiwaczami polowymi
- rozsiewaczami nawozu
- siewnikami
- maszynami ISOBUS
- terminalami GPS
- systemami rolnictwa precyzyjnego

Wiązki wykonywane są z przewodów i komponentów przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach rolniczych – odporności na wilgoć, drgania oraz zabrudzenia występujące podczas codziennej pracy w gospodarstwie.

Kompatybilność z ciągnikami New Holland

Oferowana wiązka ISOBUS do New Holland jest kompatybilna z wieloma modelami ciągników wykorzystywanymi w gospodarstwach rolnych, zarówno nowoczesnymi, jak i starszymi konstrukcjami.

Obsługiwane serie i modele obejmują między innymi:

Serie kompaktowe i użytkowe:
Boomer, Workmaster, PowerStar, T3, T4, T4S, T4F, T4V, T5, T5 Utility, TS6, TD5, TT

Popularne serie rolnicze:
T6, T6 Electro Command, T6 Dynamic Command, T6 Auto Command, T7, T7 Heavy Duty, T7 Long Wheelbase, T8 Genesis, T9

Starsze i sprawdzone modele:
TD80, TD90, TD95, TD100, TD5030, TD5050, TL70, TL80, TL90, TL100, TM115, TM120, TM125, TM135, TM140, TM155, TM175, TM190

Seria TS / TSA oraz modele klasyczne:
TS90, TS100, TS110, TS115, TSA100, TSA110, TSA115, 8160, 8260, 8360, 8560

Nowoczesne modele wykorzystywane w systemach GPS i ISOBUS:
T5.95, T5.105, T5.115, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T7.165, T7.185, T7.210, T7.230, T7.245, T7.270, T8.320, T8.350, T8.410, T8.435

Ciągniki specjalistyczne (sadownicze i wąskie):
T4F, T4N, T4V

Wiązka może być stosowana również w innych modelach New Holland wyposażonych w instalację przygotowaną pod ISOBUS lub wymagających modernizacji do systemów rolnictwa precyzyjnego.

W przypadku nietypowych konfiguracji lub starszych modeli możliwe jest dopasowanie instalacji do konkretnej maszyny.